

BANCO DE PROVA HIDRÁULICO COM BACIA DE CONTENÇÃO

Unidade desenvolvida para ensaios hidrostáticos em laboratório, oferecendo uma ampla faixa de pressão, controle preciso e máxima segurança graças ao seu sistema duplo de bombeamento e à bacia de contenção opcional.

CARACTERÍSTICAS



ATÉ 30.000 PSI



SISTEMA DUPLO DE BOMBEAMENTO



CONTROLE PRECISO DE PRESSÃO



BACIA DE CONTENÇÃO

DESCRIÇÃO

Banco de Prova Hidráulico com bandeja de contenção (opcional)

Unidades de pressão e vazão personalizáveis de acordo com as pressões requeridas. Equipado com duas bombas, de baixa e alta pressão, ambas com regulador de pressão, permitindo a realização de ensaios com alta precisão em uma ampla faixa de pressões, dentro de uma bacia de contenção para maior segurança contra projeções de água.

APLICAÇÕES

✓ Ensaios hidrostáticos para laboratório



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluído Hidráulico	Água
Vazão máxima	18 l/min a 1 bar
Estrutura	Chapa de aço dobrada
Pressões disponíveis	10.000 PSI / 15.000 PSI 22.000 PSI / 30.000 PSI
Acabamento	Pintura eletrostática
Dimensões da unidade de pressão	600 x 600 x 1000 mm
Dimensões da bacia	600 x 900 x 1000 mm
Peso aproximado da unidade de pressão	70kg
Peso aproximado da bacia	40kg
Conexões	Sob consulta



SEGURANÇA

Projetado de acordo com normas de segurança para operação em ambientes críticos.



CONFIABILIDADE

Componentes de alta qualidade para máxima disponibilidade operacional.



MANUTENÇÃO

Manutenção simples e de fácil acesso.



TRANSPORTE

Projeto compacto e robusto.

ABAC®

Av. Figueroa Alcorta 500 (PITAM) B1712HZK - Castelar - Bs. As. - Argentina
Tel (54 11) 2152-7010 - Email ventas@abac.com.ar - Web www.abac.com.ar