

UNIDAD GENERADORA DE PRESIÓN HIDRÁULICA

Unidad robusta diseñada para aplicaciones de alta exigencia en la industria OIL & GAS, garantizando altas presiones con máxima seguridad y confiabilidad.

CARACTERÍSTICAS



ALTA PRESIÓN



GRAN CAPACIDAD



SISTEMA DUAL DE BOMBEO



DISEÑO COMPACTO TIPO SKID



DESCRIPCIÓN

La unidad BP-40-G250/10-T300 es un sistema generador hidráulico de alta presión, montado sobre una estructura tipo Skid, diseñado para operaciones de prueba, mantenimiento y presurización en equipos y componentes utilizados en la industria del OIL & GAS.

Su diseño robusto y compacto permite un fácil transporte e instalación en campo (se puede transportar en una pick up tipo Hilux), ofreciendo un rendimiento seguro

APLICACIONES

- ✓ Pruebas hidrostáticas
- ✓ Presurización de válvulas, líneas y equipos
- ✓ Mantenimiento de equipos de perforación y producción
- ✓ Sistema de control hidráulico de alta presión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	BP-40-D250/10-T300
Presión máxima de trabajo	22.000 PSI 30.000 PSI
Capacidad del tanque	300 litros
Fluido hidráulico	Agua
Bomba de prellenado	Pmáx. 1.300 psi Caudal: 18 lt/min a 1 bar
Bomba de alta presión	Pmáx. 30.000 psi Caudal: 0,7 lt/min a 500 bar
Material de estructura	Perfil IPN y UPN según ASTM A36
Acabado	Pintura electrostática rojo
Dimensiones aprox. (LxAxH)	1400x1000x1050 mm
Peso aprox.	320 Kg aprox.
Conexiones de salida	9/16" MU 9/16" MU Autoclave



SEGURIDAD

Diseñado bajo estándares de seguridad para trabajar en entornos críticos.



CONFIABILIDAD

Componentes de alta calidad para máxima disponibilidad.



MANTENIMIENTO

Mantenimiento simple y accesible.



TRANSPORTE

Estructura tipo skid para un transporte simple y eficiente.

ABAC®

Av. Figueroa Alcorta 500 (PITAM) B1712HZK - Castelar - Bs. As. - Argentina
Tel (54 11) 2152-7010 - Email ventas@abac.com.ar - Web www.abac.com.ar