

BANCO DE PRUEBA HIDRÁULICO CON BATEA OPCIONAL

Unidad diseñada para ensayos hidrostáticos de laboratorio, ofreciendo un amplio rango de presiones, control preciso y máxima seguridad gracias a su sistema dual de bombeo y batea de contención opcional.

CARACTERÍSTICAS




HASTA 30.000 PSI MÁX



CONTROL PRECISO DE PRESIÓN



SISTEMA DUAL DE BOMBEO



BATEA DE CONTENCIÓN

DESCRIPCIÓN

Banco de pruebas hidráulico con batea (opcional).

Unidades de presión y caudal customizables a las presiones requeridas. Dos bombas, de baja y alta presión, con regulador de presión para ambas bombas, permitiendo realizar ensayos con precisión en un alto rango de presiones, dentro de una batea para condiciones más seguras ante proyecciones de agua.

APLICACIONES

✓ Pruebas hidrostáticas para laboratorio



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fluido Hidráulico	Agua
Caudal Máximo	18 l/min a 1 bar
Estructura	Chapa plegada
Presión de trabajo	10.000 PSI / 15.000 PSI 22.000 PSI / 30.000 PSI
Acabado	Pintura electroestática
Dimensiones equipo de presión	600 x 600 x 1000 mm
Dimensiones batea	600 x 900 x 1000 mm
Peso Aprox. equipo presión	70kg
Peso Aprox. batea	40kg
Conexiones	A pedido



SEGURIDAD

Diseñado bajo estándares de seguridad para trabajar en entornos críticos.



CONFIABILIDAD

Componentes de alta calidad para máxima disponibilidad.



MANTENIMIENTO

Mantenimiento simple y accesible.



TRANSPORTE

Diseño compacto y robusto

ABAC®

Av. Figueroa Alcorta 500 (PITAM) B1712HZK - Castelar - Bs. As. - Argentina
Tel (54 11) 2152-7010 - Email ventas@abac.com.ar - Web www.abac.com.ar